Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 09.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip MATCHPEN Stiftleuchte

Bestell- und Artikelnummer: 03.5117

Listenpreis CHF 46.65

Fuxpreis CHF 40.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00



Beschreibung

MATCHPEN - Schlanke Stiftleuchte für Detailing

- MATCHPEN ist eine kleine, schlanke, ganz einfach tragbare Stiftleuchte - immer zur Hand. Mit sehr hoher Lichtleistung und hervorragenden Farbwiedergabeeigenschaften.
- Mit Fokusfunktion für einen justierbaren konzentrierten, gebündelten Lichtkegel von 10 bis 70 Grad. 2 AAA Batterien im Lieferumfang.
- Mit den hervorragenden Farbwiedergabeeigenschaften ist der Stiftleuchte für Qualitätskontrollen in der Werkstatt entwickelt und ist für Erkennen von kleinen Kratzern, Nadelstichen und Schleifspuren besonders wertvoll. Aus robustem und beständigem Aluminium mit lösungsmittelbeständiger Glaslinse.

// MATCPEN R wurde nach dem ANSI/NEMA F1-Standard getestet.

// Beleuchtungslösungen für Maler- und Lackierbetriebe
Als die weltweit umfassendste und durchdachteste Serie seiner Art ist die neuen Generation von SCANGRIP Arbeitsleuchten ideal für Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung und überhaupt für Malerarbeiten aller Art, wo eine gestrichene Oberfläche zu inspizieren ist.

// CRI+
Mit unseren Beleuchtungslösungen für Maler- und Lackierbetrieben benutzen wir den CRI+ Farbwiedergabeindex, ein Durchschnitt von allen 15 R-Werten. Die einzige korrekte Definition des CRI-Wertes für präzise und verlässliche Farbwiedergabe.

// Das einmalige Design der MATCHPEN trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 2704684.

Technische Daten

- Abstrahlwinkel 10° - 70°
- Leuchtweite 75 m
- Farbtemperatur 4500 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra >95 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 4000 Lux
- Lichtstärke min. 300 Lux
- Lichtquelle Ultra high CRI COB LED
- Lichtstrom max. 100 Lumen

- IP-Schutzart IP54
- Betriebsdauer mit max. Lumen 2 Stunden
- Abmessung LxBxH 148 x 16 x 16 mm
- Gewicht 0.11 kg

Standard-Ausrüstung

- 2 x AAA Batterien
- Handbuch