

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

Elektrowerkzeuge

Rasenmäher

• Benzin-Geräte

Kleingeräte

Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional LR 65 G Laser-Empfänger

Bestell- und Artikelnummer: 0601069T00

Listenpreis CHF 429.00

Fuxpreis CHF 365.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG Versand CHF 15.00

Beschreibung

Hochwertiger, langlebiger Empfänger für grüne Laser

- Ein langes Empfangsfenster und ein beidseitiges Display erleichtern das schnelle Erkennen grüner Laser und das Ablesen von Abweichungen
- Solide, robuste Bauweise gemäß Norm IP67 zum Schutz gegen Staub und Wasser; mit strapazierfähigem Gummitastenfeld
- Bluetooth® Connectivity mit Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional für zusätzliche Funktionalität

Produkt-Highlights

Der kompakte und robuste LR 65 G Professional ist ein hochwertiger Laser-Empfänger, der mühelos grüne Laser erkennt. Sein langes Empfangsfenster (125 mm) und beidseitiges Display mit Hintergrundbeleuchtung und Millimeter-Offsetfunktion gewährleisten effizientes Arbeiten und schnelle Lasererkennung. Das langlebige Gummitastenfeld, der Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP67-Norm, und das Gehäuse mit robuster Softgriffummantelung machen ihn zum perfekten Gerät für Einsätze in rauer Umgebung. Bluetooth®-Kommunikation mit dem Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional ermöglicht zusätzliche Funktionen wie die Benutzerkalibrierung (uCAL), Dual CenterFind und CenterLock.

Ausstattung und Anwendung

Der LR 65 G Professional ist ideal für verschiedenste Nivellier- und Ausrichtungsanwendungen im Innen- und Außenbereich.

Zusätzliche Informationen

Der Laser-Empfänger bietet fünf Empfindlichkeits- und vier Lautstärkestufen sowie LEDs mit verstellbarer Helligkeit für eine gute Erkennbarkeit des Laserstrahls.

Technische Daten

- · Passend zu GRL 650 CHVG
- · Geeignet für Rotationslaser
- Reichweite 0 325 m
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 67
- Abmessung (LxBxH) 158 x 80 x 34 mm
- Messgenauigkeit (fein/grob) ±0.5 mm / ± 10 mm
- · Gewicht 380 g

Standard-Ausrüstung

• Empfängerhalterung RB 60



• 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)