

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

Elektrowerkzeuge

Rasenmäher

• Benzin-Geräte

Kleingeräte

Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Proton BSS-260VTFA Metallbandsäge

Bestell- und Artikelnummer: 120700

Listenpreis CHF 19'900.00

Fuxpreis CHF 16'915.00

inkl. 8.1% MwSt Frankolieferung

Beschreibung

Die vollautomatische, stationäre Metallbandsäge mit stufenloser Geschwindigkeitseinstellung. Die Absenkung und Anhebung sowie der Materialnachschub ist vollautomatisch. Der Schraubstock ermöglicht angenehmes Arbeiten, indem man das Werkstück sicher und einfach einspannen kann. Die Schraubstockführung ist Kugelgelagert, was die Feineinstellung und ein präzises Arbeiten ermöglicht. Die Metallbandsäge verfügt über eine Bandbruchabschaltung, welche Sicherheit bietet. Der Sägearm ist bis 60° schwenkbar (Vollautomatisch ≤ 45° / Halbautomatisch 60°). Die Zufuhrrollbahn ist 1000 mm lang und 310 mm breit.

Aproton

Aproton

Aproton

- Kugelgelagerte Bandführung
- Kühlmittelsystem
- Motorkühlwasserpumpe 0.15 kW
- Hydraulische Absenkung und Anhebung
- Hydraulischer Spannstock mit Schnellverstellung
- Sägearm links und rechts schwenkbar
- Spanndruckmanometer
- · Bandbruchabschaltung
- Spritzschutzbleche

Technische Daten

Spannung: 400 VLeistung: 1.25 kW

• Motor Kühlwasserpumpe: 0.15 kW

• Kühlsystem integriert: ja

· Sockel inkl.: ja

• Einstellung stufenlos Geschwindigkeit: ja

· Sägeband inkl.: ja

• Absenkung hydraulisch: ja

· Bandbruchabschaltung: ja

• Schnittbereich rund 90°: 260 mm

• Schnittbereich rund 45° rechts: 240 mm

• Tischhöhe: 910 mm

• Spanndruckmanometer: ja

• Spritzschutzbleche: ja

• Schnittbereich quadratisch 90°: 255 mm

• Schnittkapazität quadratisch 45° rechts: 215 mm

• Schnittbereich quadratisch 60° rechts: 130 mm

• Fahrbar: nein

• Sägearm schwenkbar: 45 °

• Sägebandmass: 2965 x 27 x 0.9 mm

• Schnittbereich rund 60°: 160 mm

• Band / Blattgeschwindigkeit: variabel

• Schnittbereich rund 45° links: 240 mm

• Schnittbereich rund 90° Vollmaterial: 100 mm

• Schnittbereich rund 45° rechts Vollmaterial: 80 mm

• Schnittbereich rund 45° links Vollmaterial: 80 mm

• Schnittbereich quadratisch 45° links: 215 mm

• Spannstocköffnung: 300 mm

• Schnittbereich quadratisch 60° links: 130 mm

• Schnittbereich rund 60° Vollmaterial: 50 mm

• Abmessung (L x B x H): 2800 x 1800 x 1800 mm

• Gewicht: 680 kg