

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

Elektrowerkzeuge

Rasenmäher

Benzin-Geräte

Kleingeräte

Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 05.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl EL 4054 M Mobiler LED Strahler

Bestell- und Artikelnummer: 1171962504

Listenpreis CHF 85.59

Fuxpreis CHF 73.00

inkl. 8.1% MwSt Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der klappbare LED Baustrahler EL 4054 M mit 50W Leistung eignet sich dank der Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Aussenbereich, wie beispielsweise bei diversen Heim- und Handwerkerarbeiten, die im oder rund ums Haus statt finden. Der Strahler ist stufenlos schwenk- und arretierbar und lässt sich dank klappbarem Gestell platzsparend verstauen und transportieren. Nicht nur das Aluminium-Gehäuse ist extrem robust, sondern auch das standfeste Stahlrohrgestell und die Feststellschrauben. Zudem überzeugt der Arbeitsstrahler durch folgende Eigenschaften:



• Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen

• Kabellänge: 5 m

• Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0

• Leistung: 50 W

Lichtstrom: 4250 LumenFarbtemperatur: 4000 K

• Schutzart IP65: Staubdicht und strahlwassergeschützt

IK08

 Extrem kompakter und leichter LED Bauscheinwerfer mit einer Leistung von 50W eignet sich bestens für den Einsatz im Aussenbereich dank der Schutzart IP65 (Staubdicht und strahlwassergeschützt)

- Kompakter LED Baustrahler kann zum Transport oder Verstauen ganz einfach zusammengeklappt werden - eine platzsparende und handliche Lichtquelle zum mitnehmen
- LED Arbeitsstrahler 4250 Im mit Aluminium-Gehäuse, robusten Feststellschrauben zum Fixieren des Strahlers und robustem Stahlrohrgestell
- Stufenlos schwenkbare LED Arbeitsleuchte sorgt für perfektes Arbeitslicht in jedem Winkel, ganz egal ob in Innen- oder Aussenbereichen
- Lieferumfang: 1x Mobiler LED Strahler EL 4054 M mit 50 W Leistung in bester Qualität von brennenstuhl®

Technische Daten

Werkstoff Gehäuse: Metall
Lichtstrom: 4.250 lm

• Schutzklasse: I

• Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)

Schutzart (IP): IP65Schlagfestigkeit: IK08Farbtemperatur: 4000 K

• Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0

• Kabellänge: 5 m

• Kabelqualität: Gummi-Neopren

• Nennfrequenz: 50/60 Hz

Max. Nenneingangsspannung: 240 VMin. Nenneingangsspannung: 220 V

Halbwertswinkel: 103 °
Farbwiedergabeindex: 80
Energieeffizienzklasse: F

• Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0 W

• Lebensdauer (L70B50): 25000 h

Produktbreite (ohne Verpackung): 28,10 cm
Produkthöhe (ohne Verpackung): 29,70 cm
Produktlänge (ohne Verpackung): 7,10 cm
Produktgewicht (ohne Verpackung): 1,76 kg