MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 09.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex PD 2G 18-EC HD2 C Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 535-162

Listenpreis CHF 352.06

Fuxpreis CHF 282.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung



- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Höchster Drehmoment von 170 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen. Die gewählte Drehmomenteinstellung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohrfunktion durch die Direktschaltung erhalten
- Zwei mechanische Gänge kombiniert mit dem Turbo-Modus 2.0 ergeben vier wählbare Stufen - für maximale Kontrolle und bis zu 3000 U/min.
- Mit abschaltbarer Anti-Kickback Funktion, für konstante Kraftübertragung ohne unerwünschte Unterbrechung. Sinnvoll bei z.B. Metallarbeiten wie Gewindeschneiden, Stufen- oder Kernbohren
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Inklusive montierbarem Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Max. Drehmoment. hart 170 Nm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0 - 700 min^{-1}
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0 - 3000 min^{-1}
- Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0 - 9600 min^{-1}
- Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0 - 40800 min^{-1}
- Bohrfutter-Spannweite 1.5 - 13 mm
- Max. Bohrdurchmesser Holz 160 mm
- Max. Bohrdurchmesser Stein 16 mm
- Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm
- Drehmomenteinstellung 22+1 Stufen
- Schalldruckpegel 87 dB(A)
- Abmessung (L x B x H) 175.5 x 65 x 214 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1.6 kg

Standard-Ausrüstung

- Gürtelclip
- Bitgarage
- Handgriff