



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 11.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Makita DTD158RTJ Akku-Schlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: DTD158RTJ

Listenpreis CHF 459.00

**Fuxpreis CHF 379.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

Sehr kompakter bürstenloser Schlagschrauber mit stufenlos regelbarer Dreh- und Schlagzahl.

Kompakter und handlicher Akku-Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von 170 Nm. Neue Bit-Aufnahme mit geringerem Widerstand für eine einfachere Installation und zugleich einen festeren Halt. Zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sorgt ein durchgehender Lichtring an der 1/4"-Werkzeugaufnahme.

- Geringer Stromverbrauch dank bürstenlosem Motor.
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- LED-Licht zur Beleuchtung der Arbeitszone
- Schnell- Einsatzhalter 1/4".
- Der variable Geschwindigkeitsregulator ermöglicht es, die Geschwindigkeit vieler verschiedenen Anwendungen anzupassen.
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit.
- Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist



### Technische Daten

- Akku 18 V 5.0 Ah ( Li-Ion Akkus )
- Akkusystem LXT
- Motor ohne Kohlebürsten □
- Leerlaufdrehzahl 0 - 3400 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment hart 170 Nm
- Leerlaufschlagzahl 0 - 3600 min<sup>-1</sup>
- Standardschrauben M5 - M16
- Maschinenschrauben M4 - M8
- Hochfeste Schrauben M5 - M14
- Aufnahme 1/4 "
- Schalleistungspegel 105 dB(A)
- Schalldruckpegel 97 dB(A)
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibrationswerte. Anziehen unter Maximalbelastung 10.9 m/s<sup>2</sup>
- Messunsicherheit (K-Wert). Anziehen unter Maximalbelastung 2.0 m/s<sup>2</sup>
- Länge 125 mm
- Abmessung (L x B x H) 125 x 81 x 251 mm
- Maschinengewicht 0.90 kg
- Gewicht inkl. Akku 1.3 - 1.6 kg

**Standard-Ausrüstung**

- 2 x Akku LXT® BL1850B 18 V 5.0 Ah ( Li-Ion Akkus )
- Schnelladegerät LXT® DC18RC
- MAKPAC B Transportkoffer
- MAKPAC Einsatz
- Einhängebügel lang