



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 27.10.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Duss DIA 303 S Diamant-Bohrmaschine trocken - mÄ©D=s² Set - CH

Bestell- und Artikelnummer: 690237

Fuxpreis CHF 1'783.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Fixpreis Aktion 18%)

Beschreibung

HART ZU BETON. SOFT ZU DIR.

Einsatzgebiete

- trockene Diamantbohrungen in Beton, armierten Beton, hochverdichteten Kalksandstein und Mauerwerk
- hand- oder ständergeführte Bohrungen
- Bohrungen in wasserempfindlichen Bereichen, wie Serverräume, elektrische Anlagen, Archive oder Produktionsstellen
- nachträgliche Sanitär- und Heizungsinstallationen, Elektroinstallationen in bewohnten Räumen



Vorteile

- zuschaltbarer Softschlag (XIP) für beschleunigten Bohrfortschritt, am bedienfreundlichen Drehknopf
- hocheffizientes Trockenbohren dank perfekt aufeinander abgestimmtem System von Maschine, Diamantbohrkronen und Absaugsystem
- geringere Rüst- und Zeitkosten als bei Nassbohrungen in Beton oder armierten Beton
- saubere Arbeitsumgebung und Entfall aufwendiger Reinigungsarbeiten
- Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung
- einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer Anordnung für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und optimalen Serviceplanung
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb auch mit Arbeitshandschuhen gut bedienbar
- schnelles Anbohren mit dem Schnellzentrierer
- hochwirksame Staubabsaugung
- Abluftführung vom Anwender weg
- effizienter Abtransport des Bohrmehls ermöglicht zuverlässige Bohrperformance
- schneller Wechsel vom handgeführten zum ständergeführten Bohren
- elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Drehzahl am Stellrad stufenlos einstellbar
- elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf

Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 2000 Watt
- Werkzeugaufnahme G 1/2"
- Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 530 / 830 / 1130 U/min
- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone handgeführt trocken Ø 52 - 250 mm

- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone ständergeführt trocken Ø 52 - 202 mm
- Bohrbereich in Beton handgeführt trocken. mit Softschlag Ø 52 - 132 mm
- Bohrbereich in Beton ständergeführt trocken. mit Softschlag Ø 52 - 202 mm
- Gewicht 6.9 kg

Standard-Ausrüstung

- **m·D=s² Hoodie-Gutschein**
- Koffer