Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 09.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex PXCE 18-EC Set Akku Polierer

Bestell- und Artikelnummer: 535-578

Listenpreis CHF 624.04

Fuxpreis CHF 499.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung





- Der ideale Akku-Polierer für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und für den Spotrepairbereich
- Flexibel und einfach wie nie zuvor, vom Anschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Intuitives Touch-Panel zur Einstellung der Drehzahl. Mit Sperrfunktion zur Vermeidung versehentlicher Betätigung, funktioniert auch mit Handschuhen
- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch aller drei Antriebsarten rotativ und exzentrisch freilaufend/zwangsrotativ
- Für rotative Arbeiten, verwendbare Tellergröße 30, 50 und 75 mm
- Geeignet für exzentrisch freilaufende Arbeiten mit Hub 3, 6, 12 mm und für exzentrisch zwangsrotative Arbeiten mit Hub 6 mm. Verwendbare Tellergröße 30, 50 und 75 mm
- Neu entwickeltes Motorkonzept für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Integriertes, drei-stufiges LED-Licht mit einer Licht-Temperatur von 2.500 K bis 6.500 K. Dies ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

Technische Daten

- Akku 18 V 2.5 Ah (Li-Ion Akkus)
- Max. Stütztellergröße 75 mm
- Polier Hub 3 / 6 / 12 mm
- Leerlaufdrehzahl 1000 - 6000 min^{-1}
- Leerlaufhubzahl 2000 - 12000 min^{-1}
- Abmessung (L x B x H) 282 x 79 x 86 mm
- Schalldruckpegel 67 dB(A)
- Vibration 2.8 m/s^2
- Gewicht ohne Akkupack 0.9 kg

Standard-Ausrüstung

- 2 x Akku-Pack Li-Ion 18 V 2.5 Ah (535440)
- Schnellladegerät 12/18 V (535296)
- Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (537154)
- Adapter exzentrisch freilaufend, 6 mm Hub (537155)
- Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (537156)
- Adapter exzentrisch zwangsrotativ (537157)
- Adapter rotativ (537152)
- Verlängerung für DT-P PXCE (537153)
- Spezial Klebe-Teller gedämpft (537161)
- Spezial Klett-Teller gedämpft (537158)
- Spezial Klett-Teller gedämpft (537159)
- Spezial Klett-Teller gedämpft (537160)